Rotuladora linear







Classificação: Ainda não foi avaliado
Colocar questão sobre este produto

Descrição

Com 2 estações de rotulagem separadas para aplicação de rótulo e contra-rótulo.

Equipada com estações de rotulagem com motor de passo, de corrente contínua para permitir o perfeito acondicionamento do produto.

Adequado para rotular garrafas cilíndricas com diâmetro de 60 a 110 mm.

Construída inteiramente em aço inox com algumas peças em alumínio, pintadas anti-riscos e anti-corrosão.

Desenhada para ser inserida em linhas de enchimento.

Rotuladora adequada para as seguintes aplicações

- Somente Rótulo

- Rótulo e contra Rótulo

-Etiqueta envolvente

- Faixa no gargalo do gargalo da garrafa

-Bisel com indicação do ano, em garrafa cilíndrica Ø 50-120

-Colocação de contra-rótulo em garrafa com já um rótulo

-Possibilidade de integrar sensor taca.

Modelo	Produção horária (b/h)	Cabeças de rotulagem (Nr)	Ø Garrafa mín.-máx. (mm)	Dimensões (CxLxA) (mm)	Peso (Kg)	Tamanho da fita (BxHxL) (mm)	Altura da superfície de trabalho mín.-máx. (mm)
S2/L	1500	2	60/110	1135/940/1900	500	100x120x2200	950/1050